



WWT
International

HYDROHAMMER™

Herramienta de alcance extendido lo suficientemente robusta para sobrevivir a los pozos más duros, todo mientras minimiza el daño a otros componentes BHA y tubería flexible.



- Aplica una verdadera fuerza de tracción al extremo de una sarta de tubería flexible que brinda un alcance líder en la industria.
- Tasa de pulso ajustable para optimizar el rendimiento con otras herramientas de fondo de pozo.
- Opera de manera confiable en pozos con exceso de escombros y fluidos recirculados.
- Compacto y robusto
- Elimina la necesidad de costosos productos químicos para reducir la fricción.
- Mejora la circulación, reduce o elimina los viajes cortos.

Outside Diameter	2 7/8 in. and 3 1/8 in.
Connections	2 3/8 PAC or REG
Axial Force	Up to 6,000 lbf
Length	2.5 ft.
Flow Range*	1-7 BPM
Max Temperature	482°F (220°C)
Pressure Drop*	50-400 psi
Max Torque	2 7/8: 2,500 ft-lbf 3 1/8: 3,650 ft-lbf
Max Overpull	2 7/8: 103,000 ft-lbf 3 1/8: 137,600 ft-lbf

*Based on tool configuration

WWT International respalda sus operaciones de principio a fin con movilización in situ de servicio completo y soporte las 24 horas, los 7 días de la semana. Para obtener más información sobre los tractores de fresado WWT 312™, visite nuestro sitio web.



WWT
International

www.wwtco.com



Houston, Texas, USA · Midland, Texas, USA · Anaheim, California, USA · Aberdeen, Scotland · Al Khobar, KSA
Dubai, UAE · Abu Dhabi, UAE · Singapore · Quito, Ecuador